



1. Produkto tiekėjas / gamintojas :

BALTIC PACK SIA
Bikernieku str. 121,
Rīga, LV-1024
Latvia / Latvija
Tel. + 371 7 514 750
Fax. + 371 7 538 222

BALTIC PACK AS
Lao 8, box 24
Pärnu E-80010
Estonia / Estija
+ 372 44 616 80
+ 372 44 616 81

BALTIC PACK UAB
Ateities pl. 40
Kaunas, LT-52112
Lithuania / Lietuva
+ 370 37 302 050
+ 370 37 302 055

2. Žaliavos tiekėjas:

Sertifikuoti ES gamintojai

3. Deklaracijos data : 2020 03 04

Deklaracija atnaujinama pasikeitus produkto sudėčiai, gamavimo sąlygoms arba reglamentuojantiems teisės aktams.

4. Produktas :

Dviejų pusių silikonizuotas balintas kepimo popierius.

5. Normatyviniai aktai, kuriuos atitinka:

Pagaminta laikantis komisijos reglamento (EB) Nr. 2023/2006, 2006 m. gruodžio 22 d. dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos įskaitant naujausius pakeitimus.

ES Direktyvą 1935/2004, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir panaikinantį Direktyvas 80/590/ EC ir 89/109/EC.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB 1994 m. Gruodžio 20 d. Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant naujausius pakeitimus.


6. Bendra migracija ir sunkieji metalai:

Kepimo popierius atitinka 94/62/ EB direktyvoje numatytiems reikalavimams dėl sunkiųjų metalų, kur apibrėžiama, kad sunkiųjų metalų (heksavalentinio chromo, švino, kadmio, gyvsidabrio) norma neviršytų 100mg/kg ribų. Bendra migracija yra mažesnė nei 60mg/kg maisto ar 10 mg/dm² paviršiaus.

7. Naudojimo sąlygos:

Kepimo popierius gali būti saugiai naudojamas orkaitėse, kepimo krosnyse iki 220 ° C temperatūros, taip pat mikrobangų krosnelėse iki 150 °C. Gali tiesiogiai liestis su sausais, drėgnais ir riebiais maisto produktais.

8. Atliekų tvarkymas :

Rekomenduojamas pakuotės žymėjimas. Gali būti perdirbtas vadovaujantis įstatymų tvarka nustatytais reikalavimais		
• Pakartotinis naudojimas EN 13429:2007	Ne	
• Medžiagos grąžinamasis perdirbimas EN 13430:2007	Taip	
• Panaudojimas energijos atgavimui EN 13431:2007	Taip	
• Organinis atgavimas EN 13432:2004	Ne	
Pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų kiekis yra sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio.		

9. Laikymo sąlygos :

Kepimo popierius turi būti laikomas pirminėje pakuotėje, kad būtų išvengta dulkių, tiesioginių saulės spindulių, papildomų kvapų įsigėrimo ar drėgmės. Tai natūralus produktas, todėl reaguoja į laikymo sąlygas. Rekomenduojama mažiausiai 48 val palaikyti patalpoje, kurioje bus naudojamas, tam, kad prisitaikytų prie esančių sąlygų. Optimaliausia laikymo drėgmė 45 – 55 %, 22-24 °C temperatūra.

10. Išrašė:

Kokybės kontrolės vadovė Neringa Šiškauskienė
Parašas:

